

Smart Meter

DDSU666 & DTSU666

SAJ



Facile
installazione



TA integrato
(TA esterno opzionale)



Controllo dell' energia
esportata in rete



Configurabile
in remoto

DDSU666 & DTSU666 Datasheet

Modello	DDSU666	DTSU666
Caratteristiche elettriche		
Applicazione	Monofase	Trifase
Tensione nominale [V]	220,230,240	3×220/380
Campo di funzionamento	0.7~1.2Un	0.7~1.2Un
Corrente massima [A]	80	80
Frequenza / range di frequenza [Hz]	50,60/±5	50,60/±5
Consumo energetico [W]	≤1	≤1
Max. consumo istantaneo [VA]	≤5	≤5
Parametri fisici		
Display	LCD	LCD
Comunicazione	RS485	RS485
Temperatura di lavoro	-40°C~60°C	-40°C~60°C
Umidità ambientale	0~95% senza condensa	0~95% senza condensa
Grado di protezione	IP54	IP54
Metodo di installazione	montaggio su barra	montaggio su barra
Dimensioni A x L x P [mm]	98*36*65	98*72*65
Peso [g]	200	400
Standard applicabile	CE, ROHS	CE, ROHS

Sono disponibili sia la versione con TC esterno, sia con TC integrato al contatore

GUANGZHOU SANJING ELECTRIC CO., LTD.

Website: www.saj-electric.com

E-mail: info@saj-electric.com

Add:SAJ Innovation Park, No.9, Lizhishan Road, Science City, Guangzhou, Guangdong, P.R.China.

